

KARLSHØJ BLOK 39

U-VÆRDI 0,15

Med Karlshøj Blokken, som er specielt udviklet til anvendelse i fundamenter, får du en 4-i-1-løsning med mange fordele i én og samme blok.

Karlshøj Blokken er et komplet sokkelsystem. Isoleringen, der er anvendt mellem de to letklinkervanger, er op til 20% bedre isolerende end traditionel EPS-isolering, hvilket giver en god isoleringevne for hele blokken. Den isolerende kerne er en 15 cm grå EPS80, der er forbedret med tilsætning af grafit, hvilket giver den en lambda- værdi på 0,031 W/mK og en U-værdi på 0,15 W/m²K.

Ergonomisk fokus

Karlshøj Blokken sættes let med maskine og derfor uden manuelle løft. Når først Karlshøj Blokken er sat, så står den færdige sokkel til byggeriets fundament.



Lige blok: 39 x 100 x 50/34 cm
Varenr. 2200070



Udvendig hjørne: 39 x 112 x 50/34 cm
Varenr. 2200071



Indvendig hjørne: 39 x 112 x 50/34 cm
Varenr. 2200072



Skillerumsblok: 39 x 100 x 50/34 cm
Varenr. 2200073



Download brochure om Karlshøj Blok på vores hjemmesider:
www.rbr.dk og www.rc-beton.dk