

Ydeevnedeklaration		
<b>1. Varetype</b>	Udstøbningsblokke	
<b>2. Identifikation</b>	Betonudstøbningsblok	
<b>3. Tilsigtet anvendelse</b>	Fundamentsblokke benyttes til opbygning af fundamenter og kælder vægge. Blokke med denne bredde må ikke anvendes til bærende vægge. Der må max stables 5 blokke i højden inden udstøbning.	
<b>4. Fabrikantens navn</b>	RC Beton A/S Bjerrevej 80 DK-8840 Rødkærsbro, Denmark Phone: +45 8665 8055 www.rc.dk	
<b>5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant</b>	Ikke relevant	
<b>6. Vurdering og kontrol af ydeevnens konstansen af byggevarens ydeevne</b>	AVCP 4	
<b>7. Notificerede organs opgave</b>	Ikke relevant	
<b>8. Deklareret ydeevne</b>		
<b>Egenskaber (tabel ZA.1)</b>	<b>Deklareret ydeevne</b>	<b>Reference</b>
Mekanisk styrke (Bøjetrækstyrke i vange)	2,1 N/mm <sup>2</sup>	DS/EN 15435:2009  Præfabrikerede betonprodukter - Udstøbningsblokke af normal- og letbeton - Produktegenskaber og ydeevne
Termiske egenskaber	NPD	
Holdbarhed	Må ikke være ubeskyttet	
Reaktion på brand	Klasse A1	
Dimensioner BxLxH i cm	(15-19-23-29-33-39) x50 x 20	
Termiske egenskaber, Akustiske egenskaber, Vandgennemtrængelighed, Fugtbevægelse er NPD		
Ydeevnen for denne byggevarer, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.		
Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af: Dieu Vo, Miljø og Kvalitetskoordinator		
		
Rødkærsbro d. 28-09-2017		