


0. Produkt gældende for virksomhed	RC <input checked="" type="checkbox"/>	RBR <input type="checkbox"/>
1. Varetype	Fundamentblok 33 x 50 x 20 cm (byggemål) <div style="text-align: right;">  </div>	
2. Tilsigtet anvendelse	Fundamentblokke benyttes til opbygning af fundamenter og kældervægge. Der må max stables 5 blokke i højden inden udstøbning.	
3. Fabrikantens navn	RC Beton A/S Bjerrevej 80, 8840 Rødkærsbro, Danmark Telefon: +86 65 80 55 rc-beton.dk	
4. Kontrol	Produktet kontrolleres i henhold til DS/EN 15435:2009 Præfabrikerede betonprodukter – Udstøbningsblokke af normal- og letbeton - Produktetegenskaber og ydeevne. Der henvises til resultaterne fra den løbende kontrol. Prøvningerne i forbindelse med kontrollen udføres på eget laboratorium og overvåges løbende af Betonvarekontrollen. Blokkene har ved 7 HD opnået styrkekravet.	
5. Mærkninger	Mærkningen indeholder fabriksnummer, trekant identifikation, produktionsdato og evt. klasser/koder.	
Egenskab	Basismål	Tolerancer/krav
Længde (mm)	500	± 5
Bredde (mm)	330	± 5
Højde (mm)	200	+3/-5
Højdeforskel (mm)		≤ 3
Trykstyrke		0,7 MN
Bøjningstrækstyrken i vangen (MPa)		>3.0
Densitet kg/m	>2240	+/- 10 %
Leje- og sidefladers vinkelrethed (mm)		< 3
Brændbarhed		Euroklasse A1
Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af: Hans Otte, Kvalitetskoordinator Aars, den 03-02-2020		CE – mærkning Fremgår af følgeseddel ved leverancen