


0. Produkt gældende for virksomhed		RC <input checked="" type="checkbox"/>	RBR <input checked="" type="checkbox"/>
1. Varetype	Fundamentblok 23 x 50 x 20 cm (byggemål) <div data-bbox="1069 280 1508 705">  </div>		
2. Tilsigtet anvendelse	Fundamentblokke benyttes til opbygning af fundamenter og kældervægge. Der må max stables 5 blokke i højden inden udstøbning.		
3. Fabrikantens navn	<div> <div> RC Beton A/S  Bjerrevej 80,  8840 Rødkærsbro, Danmark  Telefon: +86 65 80 55  rc-beton.dk </div> <div> Betongruppen RBR A/S  Industrivej 8,  6800 Varde, Danmark  Telefon: +76 95 11 22  rbr.dk </div> </div>		
4. Kontrol	Produktet kontrolleres i henhold til DS/EN 15435:2009 Præfabrikerede betonprodukter – Udstøbningsblokke af normal- og letbeton - Produktegenskaber og ydeevne. Der henvises til resultaterne fra den løbende kontrol. Prøvningerne i forbindelse med kontrollen udføres på eget laboratorium og overvåges løbende af Betonvarekontrollen. Blokkene har ved 7 HD opnået styrkekravet.		
5. Mærkninger	Mærkningen indeholder fabriksnummer, trekant identifikation, produktionsdato og evt. klasser/koder.		
Egenskab	Basismål	Tolerancer/krav	
Længde (mm)	500	± 5	
Bredde (mm)	230	± 5	
Højde (mm)	200	+3/-5	
Højdeforskel (mm)		≤ 3	
Trykstyrke		0,7 MN	
Trækstyrke i krop (MPa)		>1.0	
Bøjningstrækstyrken i vangen (MPa)		>3.0	
Densitet kg/m	>2240	+/- 10 %	
Leje- og sidefladers vinkelrethed (mm)		< 3	
Brændbarhed		Euroklasse A1	
Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:		CE – mærkning	
Hans Otte, Kvalitetskoordinator Aars, den 03-02-2020		Fremgår af følgesedel ved leverancen	