


0. Produkt gældende for virksomhed	RC <input checked="" type="checkbox"/>	RBR <input type="checkbox"/>
1. Varetype	RC Profil Græsarmering 66,7% græsareal 22,5 x 22,5 x 8 cm (Byggemål) <div style="text-align: right;">  </div>	
2. Tilsigtet anvendelse	RC Profil anvendes som belægning/dræn på fortove, pladser, og lignende områder, som kan blive udsat for oversvømmelse.	
3. Fabrikantens navn	RC Beton A/S Bjerrevej 80, 8840 Rødkærsbro, Danmark Telefon: +86 65 80 55 rc-beton.dk	
4. Kontrol	Der henvises til resultaterne fra den løbende kontrol. Prøvningerne i forbindelse med kontrollen udføres på eget laboratorium Anvendelsestidspunkt 5 HD. Eftervisning af styrkekrav 3-5 HD.	
5. Mærkninger	Mærkningen indeholder fabriksnummer, produktionsdato og evt. klasser/koder.	
6. Deklaration	RC Profil er udført med fugeknaster. Hver sten skal inkl. fuge fylde 225 x 225 mm, hvorved der fremkommer fuger mellem 2 og 5 mm. Der skal anvendes 20 stk. /m ²	
Egenskab	Basismål	Tolerancer/krav
Længde (mm)	221	± 3
Bredde (mm)	221	± 5
Tykkelse, midd.(mm)	80	± 3
Tykk.diff (mm)		≤3
Styrke (MPa)	Stenens geometri tillader ikke styrkeprøvning	Vikaerende densitet > 2240
Vejrbestandighed	Klasse 3	-
Slidstyrke	Klasse 1	-
Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af: Dieu Vo, Miljø og Kvalitetskoordinator Rødkærsbro d. 30.10.2017		CE – mærkning Fremgår af følgeseddel ved leverancen