


| | | |
|--|---|---|
| 0. Produkt gældende for virksomhed | RC <input checked="" type="checkbox"/> | RBR <input type="checkbox"/> |
| 1. Varetype | Herregårds Magnum kantblok 42x21x14 cm. (Byggemål)  | |
| 2. Tilsigtet anvendelse | Herregårds Magnum kantblok anvendes som belægning på fortove, pladser, og lignende områder, som kan blive udsat for let trafik. | |
| 3. Fabrikantens navn | RC Beton A/S Bjerrevej 80, 8840 Rødkærsbro, Danmark Telefon: +86 65 80 55 rc-beton.dk | |
| 4. Kontrol | Produktet kontrolleres i henhold til DS/EN 1338 Belægningssten af beton- Krav og prøvningsmetoder Der henvises til resultaterne fra den løbende kontrol. Prøvningerne i forbindelse med kontrollen udføres på eget laboratorium og overvåges løbende af Betonvarekontrollen Anvendelsestidspunkt 7 HD. Eftervisning af styrkekrav 7 HD. | |
| 5. Mærkninger | Mærkningen indeholder fabriksnummer, trekant identifikation, produktionsdato og evt. klasser/koder. | |
| 6. Deklaration | Herregårdsstenene er udført uden fugeknaster. Hver sten skal fylde 420 x 210 mm, hvorved der fremkommer fuger på mellem 2 og 5 mm. Der skal anvendes 17 stk. /m ² . Når herregårdsstenene er tromlede, har de uregelmæssige kanter og hjørner. Den afslæede mængde udgør < 3%. | |
| Egenskab | Basismål | Tolerancer/krav |
| Længde (mm) | 415 | ± 3 |
| Bredde (mm) | 205 | ± 3 |
| Tykkelse, midd.(mm) | 140 | ± 4 |
| Tykk.diff (mm) | | ≤3 |
| Karakteristisk spaltestyrke (MPa) | | ≥3,6 |
| Min. brudlast | | 250 N/mm |
| Vejrbestandighed | | klasse 3 – D |
| Slidstyrke | | Klasse 1 - F |
| Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af: Hans Otte, Kvalitetskoordinator Aars, den 17-01-2020 | | CE – mærkning Fremgår af følgeseddel ved leverancen |