

<b>0. Produkt gældende for virksomhed</b>	RC <input checked="" type="checkbox"/>	RBR <input checked="" type="checkbox"/>
<b>1. Varetype</b>	Herregårdssten 14 x 21 x 7 cm. (Byggemål) <div style="text-align: right;">  </div>	
<b>2. Tilsigtet anvendelse</b>	Fliserne anvendes som belægning på fortove, pladser, og lignende områder, som kan blive udsat for let trafik.	
<b>3. Fabrikantens navn</b>	RC Beton A/S Bjerrevej 80, 8840 Rødkærsbro, Danmark Telefon: +86 65 80 55 rc-beton.dk	Betongruppen RBR A/S Industrivej 8, 6800 Varde, Danmark Telefon: +76 95 11 22 rbr.dk
<b>4. Kontrol</b>	Produktet kontrolleres i henhold til DS/EN 1338 Belægningssten af beton- Krav og prøvningsmetoder Der henvises til resultaterne fra den løbende kontrol. Prøvningsresultaterne i forbindelse med kontrollen udføres på eget laboratorium og overvåges løbende af Betonvarekontrollen Anvendelsestidspunkt 7 HD. Eftervisning af styrkekrav 7 HD.	
<b>5. Mærkninger</b>	Mærkningen indeholder fabriksnummer, trekant identifikation, produktionsdato og evt. klasser/koder.	
<b>6. Deklaration</b>	Herregårdsstenene er udført med fugeknaster. 1,5 mm, 30 mm fra bund. Hver sten skal fylde 210 x 140 mm, hvorved der fremkommer fuger på mellem 2 og 5 mm. Der skal anvendes 34 stk. /m <sup>2</sup> Når herregårdsstenene er tromlede, har de uregelmæssige kanter og hjørner. Den afslåede mængde udgør < 3%.	
<b>Egenskab</b>	<b>Basismål</b>	<b>Tolerancer/krav</b>
Længde (mm)	206	± 2
Bredde (mm)	136	± 2
Tykkelse, midd.(mm)	70	± 3
Tykk.diff (mm)		≤3
Karakteristisk spaltstyrke (MPa)		≥3,6
Min. Brudlast		250 N/mm
Vejrbestandighed		klasse 3 – D
Slidstyrke		Klasse 1 - F
Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:  Hans Otte, Kvalitetskoordinator Aars, den 17-01-2020		<b>CE – mærkning</b> Fremgår af følgeseddel ved leverancen