

0. Produkt gældende for virksomhed	RC <input checked="" type="checkbox"/>	RBR <input checked="" type="checkbox"/>
1. Varetype	Herregårdssten 21 x 14 x 7 cm. (Byggemål) <div style="text-align: right;">  </div>	
2. Tilsigtet anvendelse	Fliserne anvendes som belægning på fortove, pladser, og lignende områder, som kan blive udsat for let trafik.	
3. Fabrikantens navn	RC Beton A/S Bjerrevej 80, 8840 Rødkærsbro, Danmark Telefon: +86 65 80 55 rc-beton.dk	Betongruppen RBR A/S Industrivej 8, 6800 Varde, Danmark Telefon: +76 95 11 22 rbr.dk
4. Kontrol	Produktet kontrolleres i henhold til DS/EN 1338 Belægningssten af beton- Krav og prøvningsmetoder Der henvises til resultaterne fra den løbende kontrol. Prøvningsresultaterne i forbindelse med kontrollen udføres på eget laboratorium og overvåges løbende af Betonvarekontrollen Anvendelsestidspunkt 7 HD. Eftervisning af styrkekrav 7 HD.	
5. Mærkninger	Mærkningen indeholder fabriksnummer, trekant identifikation, produktionsdato og evt. klasser/koder.	
6. Deklaration	Herregårdsstenene er udført uden fugeknaster. Hver sten skal fylde 210 x 140 mm, hvorved der fremkommer fuger på mellem 2 og 5 mm. Der skal anvendes 34 stk. /m ² Når herregårdsstenene er tromlede, har de uregelmæssige kanter og hjørner. Den afslåede mængde udgør < 3%.	
Egenskab	Basismål	Tolerancer/krav
Længde (mm)	206	± 2
Bredde (mm)	136	± 2
Tykkelse, midd.(mm)	70	± 3
Tykk.diff (mm)		≤3
Karakteristisk spaltstyrke (MPa)		≥3,6
Min. Brudlast		250 N/mm
Vejrbestandighed		klasse 3 – D
Slidstyrke		Klasse 1 - F
Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af: Hans Otte, Kvalitetskoordinator Aars, den 17-01-2020		CE – mærkning Fremgår af følgeseddel ved leverancen