


0. Produkt gældende for virksomhed	RC <input checked="" type="checkbox"/>	RBR <input checked="" type="checkbox"/>
1. Varetype	Albertslundkantsten 15 x 60 x 30 cm (Byggemål) 	
2. Tilsigtet anvendelse	Kantstenene anvendes hovedsageligt til adskillelse og markering af arealer benyttet til forskellige formål.	
3. Fabrikantens navn	RC Beton A/S Bjerrevej 80, 8840 Rødkærsbro, Danmark Telefon: +86 65 80 55 rc-beton.dk	Betongruppen RBR A/S Industrivej 8, 6800 Varde, Danmark Telefon: +76 95 11 22 rbr.dk
4. Kontrol	Produktet kontrolleres i henhold til DS/EN 1340:2004 og DS/EN 1340/AC:2006 Kantsten af beton – Krav og prøvningsmetoder Der henvises til resultaterne fra den løbende kontrol. Prøvningerne i forbindelse med kontrollen udføres på eget laboratorium og overvåges løbende af Betonvarekontrollen Anvendelsestidspunkt 7 HD. Eftervisning af styrkekrav 7 HD.	
5. Mærkninger	Mærkningen indeholder fabriksnummer, trekant identifikation, produktionsdato og evt. klasser/koder.	
6. Deklaration	Kantstenen er udført uden fugenaster. Kantstenene opstilles med fuger på i middel 3 mm, og det må sikres, at underlaget er så stabilt, at der ikke opstår skader på kantstenene i fugerne ved top og facade, som følge af sætninger eller over/påkørsler.	
Egenskab	Basismål	Tolerancer/krav
Længde (mm)	598	± 5
Bredde (mm)	148	± 3
Højde (mm)	300	± 10
Krumhed (mm)	-	≤ ± 2,5
Endefladeskævhed (%) Gælder lodret og vandret	-	≤ ± 5
Affasning (L x b) mm	8 x 8	-
Karakteristisk bøjningsstyrke (MPa)	-	3,5
Vejrbestandighed	-	klasse 3
Slidstyrke	-	Klasse 1
Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af: Henrik Pedersen Rødkærsbro d. 11-12-2022		CE – mærkning Fremgår af følgeseddel ved leverancen