


0. Produkt gældende for virksomhed	RC <input type="checkbox"/>	RBR <input checked="" type="checkbox"/>
1. 1. Varetype	M - Sten 30x60x8 cm (Byggemål) <div style="text-align: right;">  </div>	
2. Tilsigtet anvendelse	M - Stenen er især velegnet til industripladser og store parkeringsarealer. Konstrueret til at aflaste afløbssystemer og minimere forurening af søer og vandløb	
3. Fabrikantens navn	Betongruppen RBR A/S Industrivej 8, 6800 Varde, Danmark Telefon: +76 95 11 22 rbr.dk	
4. Kontrol	Produktet kontrolleres i henhold til DS/EN 1338. Belægningssten af beton- Krav og prøvningsmetoder Der henvises til resultaterne fra den løbende kontrol. Prøvningerne i forbindelse med kontrollen udføres på eget laboratorium og overvåges løbende af Betonvarekontrollen Anvendelsestidspunkt 7 HD. Eftervisning af styrkekrav 7 HD.	
5. Mærkninger	Mærkningen indeholder fabriksnummer, trekant identifikation, produktionsdato og evt. klasser/koder.	
6. Deklaration	M - Stenen har afstandsknaster på 11 og 22 mm og en vægt på ca. 8 kg pr. stk.	
Egenskab	Basismål	Tolerancer/krav
Længde (mm)	197	± 2
Bredde (mm)	197	± 2
Tykkelse, midd.(mm)	140	± 3
Tykk.diff (mm)		≤3
Affas på kanter (mm)	5V / 3L	+1, -3
Karakteristisk spalte-træstyrke (MPa)		≥3,6
Min. brudlast		250 N/mm
Vejrbestandighed		klasse 3 – D
Slidstyrke		Klasse 1 - F
Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af: Henrik Pedersen, Kvalitetskoordinator Varde, den 02-02-2022		CE – mærkning Fremgår af følgeseddel ved leverancen