


<b>0. Produkt gældende for virksomhed</b>	RC <input type="checkbox"/>	RBR <input checked="" type="checkbox"/>
<b>1. 1. Varetype</b>	Multikant TP 15_50 14 x 50 x 15 cm (Byggemål) <div style="text-align: center;">  </div>	
<b>2. Tilsigtet anvendelse</b>	Multikant TP 15 kan anvendes ved alle belægninger, hvor man ønsker en god og stærk kantafslutning.	
<b>3. Fabrikantens navn</b>	Betongruppen RBR A/S Industrivej 8, 6800 Varde, Danmark Telefon: +76 95 11 22 rbr.dk	
<b>4. Kontrol</b>	Produktet kontrolleres i henhold til DS/EN 1338. Belægningssten af beton- Krav og prøvningsmetoder Der henvises til resultaterne fra den løbende kontrol. Prøvningerne i forbindelse med kontrollen udføres på eget laboratorium og overvåges løbende af Betonvarekontrollen Anvendelsestidspunkt 7 HD. Eftervisning af styrkekrav 7 HD.	
<b>5. Mærkninger</b>	Mærkningen indeholder fabriksnummer, trekant identifikation, produktionsdato og evt. klasser/koder.	
<b>6. Deklaration</b>	Stenen passer i modulmål med Herregårdsssten, Hjertingsten og græsarmering.	
<b>Egenskab</b>	<b>Basismål</b>	<b>Tolerancer/krav</b>
Længde (mm)	496	± 3
Bredde (mm)	136	± 3
Tykkelse, midd.(mm)	140	± 4
Tykk.diff (mm)		≤3
Affas på kanter (mm)	6V / 3L	+1, -3
Karakteristisk spalte-træstyrke (MPa)		≥3,6
Min. brudlast		250 N/mm
Vejrbestandighed		klasse 3 – D
Slidstyrke		Klasse 1 - F
Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:  Henrik Pedersen, Kvalitetskoordinator Varde, den 02-02-2022		<b>CE – mærkning</b> Fremgår af følgeseddel ved leverancen