


<b>0. Produkt gældende for virksomhed</b>	RC <input type="checkbox"/>	RBR <input checked="" type="checkbox"/>
<b>1. 1. Varetype</b>	Multikant TP 15 14x21x14 cm (Byggemål) <div style="text-align: right;">  </div>	
<b>2. Tilsigtet anvendelse</b>	Multikant TP 15 kan anvendes ved alle belægninger, hvor man ønsker en god og stærk kantafslutning. Kantstenen kan sættes i beton, hvorved der opnås en stabil og stærk kant.	
<b>3. Fabrikantens navn</b>		Betongruppen RBR A/S Industrivej 8, 6800 Varde, Danmark Telefon: +76 95 11 22 rbr.dk
<b>4. Kontrol</b>	Produktet kontrolleres i henhold til DS/EN 1338. Belægningssten af beton- Krav og prøvningsmetoder Der henvises til resultaterne fra den løbende kontrol. Prøvningsresultaterne i forbindelse med kontrollen udføres på eget laboratorium og overvåges løbende af Betonvarekontrollen Anvendelsestidspunkt 7 HD. Eftervisning af styrkekrav 7 HD.	
<b>5. Mærkninger</b>	Mærkningen indeholder fabriksnummer, trekant identifikation, produktionsdato og evt. klasser/koder.	
<b>6. Deklaration</b>	Den lille sten leveres både med affasede og rumlede (slået) kanter, og passer i modulmål med Herregårdssten, Hjertingsten og græsarmring.	
<b>Egenskab</b>	<b>Basismål</b>	<b>Tolerancer/krav</b>
Længde (mm)	206	± 3
Bredde (mm)	136	± 3
Tykkelse, midd.(mm)	140	± 4
Tykk.diff (mm)		≤3
Karakteristisk spalte-træstyrke (MPa)		≥3,6
Min. brudlast		250 N/mm
Vejrbestandighed		klasse 3 – D
Slidstyrke		Klasse 1 - F
Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:  Henrik Pedersen, Kvalitetskoordinator Varde, den 02-02-2022		<b>CE – mærkning</b> Fremgår af følgeseddel ved leverancen