


0. Produkt gældende for virksomhed	RC <input checked="" type="checkbox"/>	RBR <input type="checkbox"/>
1. Varetype	Nordic Line Flise 120 x 30 x 10 cm. (Byggemål) <div style="text-align: right;">  </div>	
2. Tilsigtet anvendelse	Fliserne anvendes som belægning på fortove, pladser og lign. områder, som kan blive udsat for let trafik.	
3. Fabrikantens navn	RC Beton A/S Bjerrevej 80, 8840 Rødkærsbro, Danmark Telefon: +86 65 80 55 rc-beton.dk	
4. Kontrol	Produktet kontrolleres i henhold til DS/EN 1339 Betonfliser- krav og prøvningsmetoder Der henvises til resultaterne fra den løbende kontrol. Prøvningsresultaterne i forbindelse med kontrollen udføres på eget laboratorium og overvåges løbende af Betonvarekontrollen Anvendelsestidspunkt 7 HD. Eftervisning af styrkekrav 7 HD.	
5. Mærkninger	Mærkningen indeholder fabriksnummer, trekant identifikation, produktionsdato og evt. klasser/koder.	
6. Deklaration	Flisen er udført med fugenaster, som sikrer overholdelse af en minimumsfuge. Hver flise skal fylde 1200 x 300 mm, hvorved der fremkommer fuger på mellem 2 og 5 mm.	
Egenskab	Basismål	Tolerancer/krav
Længde (mm)	1195	± 3
Bredde (mm)	296	± 2
Tykkelse, midd.(mm)	100	± 3
Tykk.diff (mm)		≤3
Knasthøjde (mm)	1,5	
Affasning på kanter (mm)	6V / 3L	+1, -3
Krumhed opside (mm)		+4 / -2,5
Diagonalforskel (mm)		<8
Karakteristisk bøjnings-styrke (MPa)		≥4,0
Brudlastklasse		Klasse 70 - 7
Vejrbestandighed		klasse 3 – D
Slidstyrke		Klasse 1 - F
Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:		CE – mærkning
Hans Otte, Kvalitetskoordinator Aars, den 16-01-2020		Fremgår af følgeseddel ved leverancen