


| | | |
|--|---|---|
| 0. Produkt gældende for virksomhed | RC <input type="checkbox"/> | RBR <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1. Varetype | Plus L - 10 cm  | |
| 2. Tilsigtet anvendelse | Plus sten anvendes som belægning på steder, hvor der vil forekomme høje belastningsintensiteter. | |
| 3. Fabrikantens navn | Betongruppen RBR A/S Industrivej 8, 6800 Varde, Danmark Telefon: +76 95 11 22 rbr.dk | |
| 4. Kontrol | Produktet kontrolleres i henhold til DS/EN 1338 Belægningssten af beton- Krav og prøvningsmetoder Der henvises til resultaterne fra den løbende kontrol. Prøvningerne i forbindelse med kontrollen udføres på eget laboratorium og overvåges løbende af Betonvarekontrollen Anvendelsestidspunkt 7 HD. Eftervisning af styrkekrav 7 HD. | |
| 5. Mærkninger | Mærkningen indeholder fabriksnummer, trekant identifikation, produktionsdato og evt. klasser/koder. | |
| 6. Deklaration | Plus sten er udført med fugeknaster, som sikrer overholdelse af en minimumsfuge. | |
| Egenskab | Basismål | Tolerancer/krav |
| Længde (mm) | 243,5 | ± 2 |
| Bredde (mm) | 105,5 | ± 2 |
| Tykkelse, midd.(mm) | 100 | ± 3 |
| Tykk.diff (mm) | | ≤3 |
| Knasthøjde | 1,5 | |
| Affas på kanter (mm) | 6V / 3L | +1, -3 |
| Karakteristisk spalte-trækstyrke (MPa) | | ≥3,6 |
| Min. brudlast | | 250 N/mm |
| Vejrbestandighed | | klasse 3 – D |
| Slidstyrke | | Klasse 1 - F |
| Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af: Hans Otte, Kvalitetskoordinator Aars, den 17-01-2020 | | CE – mærkning Fremgår af følgeseddel ved leverancen |