


0. Produkt gældende for virksomhed	RC <input type="checkbox"/>	RBR <input checked="" type="checkbox"/>
1. Varetype	Plus L - 9 cm 	
2. Tilsigtet anvendelse	Plus sten anvendes som belægning på steder, hvor der vil forekomme høje belastningsintensiteter.	
3. Fabrikantens navn	Betongruppen RBR A/S Industrivej 8, 6800 Varde, Danmark Telefon: +76 95 11 22 rbr.dk	
4. Kontrol	Produktet kontrolleres i henhold til DS/EN 1338 Belægningssten af beton- Krav og prøvningsmetoder Der henvises til resultaterne fra den løbende kontrol. Prøvningerne i forbindelse med kontrollen udføres på eget laboratorium og overvåges løbende af Betonvarekontrollen Anvendelsestidspunkt 7 HD. Eftervisning af styrkekrav 7 HD.	
5. Mærkninger	Mærkningen indeholder fabriksnummer, trekant identifikation, produktionsdato og evt. klasser/koder.	
6. Deklaration	Plus sten er udført med fugeknaster, som sikrer overholdelse af en minimumsfuge.	
Egenskab	Basismål	Tolerancer/krav
Længde (mm)	243,5	± 2
Bredde (mm)	105,5	± 2
Tykkelse, midd.(mm)	90	± 3
Tykk.diff (mm)		≤3
Knasthøjde	1,5	
Affas på kanter (mm)	6V / 3L	+1, -3
Karakteristisk spalte-trækstyrke (MPa)		≥3,6
Min. brudlast		250 N/mm
Vejrbestandighed		klasse 3 – D
Slidstyrke		Klasse 1 - F
Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af: Hans Otte, Kvalitetskoordinator Aars, den 17-01-2020		CE – mærkning Fremgår af følgeseddel ved leverancen