


0. Produkt gældende for virksomhed	RC <input checked="" type="checkbox"/>	RBR <input type="checkbox"/>
1. Varetype	Scan Mursten 11 x 23 x 5,7 cm 	
2. Tilsigtet anvendelse	Bagmure- fundamenter- kældervægge- skillevægge- ydervægge i passiv, moderat og aggressiv miljøklasse.	
3. Fabrikantens navn	RC Beton A/S Karlshøj 14, 4733 Tappernøje, Danmark Telefon: +55 56 42 15 rc-beton.dk	
4. Kontrol	Der henvises til resultaterne fra den løbende kontrol. Prøvningerne i forbindelse med kontrollen udføres på eget laboratorium og overvåges løbende af Dancert. Blokkene har ved 7 HD opnået styrkekravet. Prøvning: Vinkelret på liggefladen Konditionering: Vandbad Preparering: Mellemlæg af 12 mm bløde fiberplader 260 kg/m ³ Produktet kontrolleres i henhold til DS/EN 771-3:2011+A1:2015 Forskrifter for byggesten til murværk- - Del 3: Betonbyggesten (tunge og lette tilslag)	
5. Mærkninger	Mærkningen indeholder fabriksnummer, produktionsdato og evt. klasser/koder.	
Egenskab	Basismål	Tolerancer/krav
Længde (mm)	229	-5 / +3
Bredde (mm)	109	-5 / +3
Højde (mm)	57	-5 / +3
Densitet	2100 kg/m ³	± 210 kg / m ³
Karakteristisk trykstyrke 50% fraktil, fm	N/A	30 N/mm ²
Vanddampgennemtrængelighed	N/A	5/15
Forskydningsstyrke	N/A	0,15 N/mm ²
Brændbarhed	N/A	Euroklasse A1
Frost/tø	N/A	Må ikke være ubeskyttet
Fugtbevægelse, vandoptagelse, termisk bestandighed, farlige stoffer, vedhæftningsstyrke, varmeegenskaber, varmeledningsevne er NP		
Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af: Hans Otte, Kvalitetskoordinator Aars, den 03-02-2020		CE – mærkning Fremgår af følgeseddel ved leverancen