


0. Produkt gældende for virksomhed		RC <input checked="" type="checkbox"/>	RBR <input type="checkbox"/>
1. Varetype	Scan ISO Blok 45 x 49 x 19 cm med 2 stk. 12 cm vanger 		
2. Tilsigtet anvendelse	Scan ISO Blok opmures i forbandt med mørtel. Blokkene har en grovkornet og åben overflade. De kan anvendes til f.eks. fundamenter og kælderydervægge.		
3. Fabrikantens navn	RC Beton A/S Bjerrevej 80, 8840 Rødkærsbro, Danmark Telefon: +86 65 80 55 rc-beton.dk		
4. Kontrol	Der henvises til resultaterne fra den løbende kontrol. Prøvningserne i forbindelse med kontrollen udføres på eget laboratorium og overvåges løbende af Dancert. Blokkene har ved 7 HD opnået styrkekravet. Produktet kontrolleres i henhold til DS/EN 771-3:2011+A1:2015 Forskrifter for byggesten til murværk - Del 3: Betonbyggesten (tunge og lette tilslag)		
5. Mærkninger	Mærkningen indeholder fabriksnummer, trekant identifikation, produktionsdato og evt. klasser/koder.		
Egenskab	Basismål	Tolerancer/krav	
Længde (mm)	489	-5 / +3	
Bredde (mm)	449/2x119	-5 / +3	
Højde (mm)	190	-5 / +3	
Bruttotørdensitet	600 kg/m ³	± 60 kg / m ³	
Middeltrykstyrke		3 MPa	
Vanddampgennemtrængelighed		5/15	
Forskydningsstyrke		0,15 MPa	
Brændbarhed Vange		Euroklasse A1	
Brændbarhed EPS		NPD (tidligere klasse F)	
Varmeledningsevne Vange		0,16 W/mK	
Varmeledningsevne EPS		0,038 W/mK	
Frost/tø		Må ikke være ubeskyttet	
Fugtbevægelse, vandoptagelse, termisk bestandighed, farlige stoffer, vedhæftningsstyrke, varmeegenskaber er NPD			
Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:		CE – mærkning	
Hans Otte, Kvalitetskoordinator Aars, den 03-02-2020		Fremgår af følgeseddel ved leverancen	